

55 项机械、轻工行业标准报批公示

根据行业标准制修订计划,相关标准化技术组织等单位已完成《微型阀控式铅酸蓄电池》等 55 项机械、轻工行业标准的制修订工作(标准名称及主要内容等见附件)。在以上标准批准公布之前,为进一步听取社会各界意见,特予以公示,截止日期 2012 年 4 月 30 日。

附件：[55 项机械、轻工行业标准名称及主要内容.doc](#)

联系人：盛喜军

电 话：010-68205253

电子邮件：KJBZ@miit.gov.cn

工业和信息化部科技司

二〇一二年四月十六日

附件:

55 项机械、轻工行业标准名称及主要内容

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
	机械行业				
1	JB/T 11338-2012	微型阀控式 铅酸蓄电池	本标准规定了微型阀控式铅酸蓄电池的产品分类及外形尺寸、要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于微型阀控式铅酸蓄电池。		
2	JB/T 11339-2012	电动助力车 用阀控密封 式铅酸蓄电 池使用技术 规范	本规范规定了电动助力车用阀控密封式铅酸蓄电池安装、使用、更换技术要求。 本标准适用于电动助力车用阀控密封式铅酸蓄电池。		
3	JB/T 2599-2012	铅酸蓄电池 名称、型号 编制与命名 办法	本标准规定了铅酸蓄电池的名称及型号编制和命名办法。 本标准适用于铅酸蓄电池的名称及型号编制和命名。	JB/T 2599-19 93	
4	JB/T 11340.1-201 2	阀控式铅酸 蓄电池安全 阀 第 1 部	本部分规定了阀控式铅酸蓄电池安全阀的范围、要求、试验方法、检验规则和标志、搬运和贮存。		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
		分：安全阀	本部分仅适用于阀控式铅酸蓄电池的安全阀。		
5	JB/T 11340.2-201 2	阀控式铅酸 蓄电池安全 阀 第2部 分：塑料壳 体	本部分规定了阀控式铅酸蓄电池安全 阀用塑料壳体的范围、术语、要求、试验 方法、检验规则和标志、包装、搬运和贮 存。 本部分适用于阀控式铅酸蓄电池安全 阀用塑料壳体。		
6	JB/T 11340.3-201 2	阀控式铅酸 蓄电池安全 阀 第3部 分：橡胶 帽、阀芯	本部分规定了阀控式铅酸蓄电池安全 阀橡胶帽、阀芯的范围、术语定义、要求、 试验方法、检验规则和标志、包装搬运、 贮存。 本部分适用于阀控式铅酸蓄电池安全 阀的橡胶帽、阀芯。		
7	JB/T 11340.4-201 2	阀控式铅酸 蓄电池安全 阀 第4部 分：橡胶 垫、圈	本部分规定了阀控式铅酸蓄电池安全 阀、端子、极柱用橡胶垫、圈的范围、术 语、要求、试验方法、检验规则、标志、 包装、搬运和贮存。 本部分适用于铅酸蓄电池安全阀、端 子、极柱用橡胶垫和橡胶圈。		
8	JB/T 11340.5-201 2	阀控式铅酸 蓄电池安全 阀 第5部 分：微孔滤 酸片	本部分规定了阀控式铅酸蓄电池安全 阀用微孔滤酸片的术语、结构和基本尺 寸、技术要求、试验方法、检验规则、标 志、搬运和贮存。 本部分适用于阀控式铅酸蓄电池安全 阀用微孔滤酸片。		
9	JB/T 7688.5-2012	冶金起重机 技术条件 第5部 分：铸造起 重机	本部分规定了铸造起重机的技术要求、试 验方法及检验规则等内容。 本部分适用于吊运熔融金属的起重机。	JB/T 7688.15 -1999	
	轻工行业				
10	QB/T 1455-2012	涂布邮票纸 (含涂布邮 票原纸)	本标准规定了涂布邮票纸及涂布邮票 原纸的产品分类、技术要求、试验方法、 检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于涂布邮票纸及用于制作	QB/T 1455-19 92 QB/T	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			涂布邮票纸的原纸。	1598-1992	
11	QB/T 1477-2012	电子钢琴	本标准规定了电鸣乐器电子钢琴产品的分类、要求、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以电子技术处理音色的电子钢琴。	QB/T 1477-2003	
12	QB/T 1657.1-2012	唇振动气鸣乐器通用技术条件	本标准规定了唇振动气鸣乐器的通用术语和定义、分类、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于杯口形号嘴类的西管乐器。	QB/T 1657.1-2002	
13	QB/T 1657.2-2012	小号	本标准规定了唇振动气鸣乐器小号产品的要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于立式阀键 ^b B调短号、 ^b B调小号、 ^b B调高音小号、C调小号，回转式阀键 ^b B调小号。	QB/T 1657.2-2002	
14	QB/T 1657.3-2012	圆号	本标准规定了唇振动气鸣乐器圆号产品的要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于立式阀键和回转式阀键圆号。	QB/T 1657.3-2002	
15	QB/T 1657.4-2012	长号	本标准规定了唇振动气鸣乐器长号产品的术语、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于 ^b B调中音长号、 ^b B调次中音长号、 ^b B-F调次中音长号、 ^b B调低音长号。		
16	QB/T 1657.5-2012	中音号	本标准规定了唇振动气鸣乐器中音号产品的要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于 ^b E调立式阀键上中音号和 ^b B调立式、回转式阀键次中音号。		
17	QB/T 1657.6-2012	低音号	本标准规定了唇振动气鸣乐器低音号产品的要求、测试方法、检验规则和标志、		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			<p>包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于立式阀键和回转式阀键^bB调、C调上低音号，^bB调、^bE调、C调、F调低音号，以及^bB调、C调倍低音号。</p>		
18	QB/T 1658.1-2012	簧振动和边棱音气鸣乐器通用技术条件	<p>本标准规定了簧振动和边棱音气鸣乐器的通用术语和定义、分类、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于簧振动单簧类、双簧类和边棱音吹孔类的西管乐器。</p>	QB/T 1658.1- 2002	
19	QB/T 1658.2-2012	长笛 短笛	<p>本标准规定了边棱音气鸣乐器长笛、短笛产品的要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于波姆式C调长笛、低音长笛和G调中音长笛，本标准还适用于波姆式C调短笛。</p>	QB/T 1658.2- 2002	
20	QB/T 1658.3-2012	单簧管	<p>本标准规定了簧振动气鸣乐器单簧管产品的要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于^bB调、A调、^bE调高音单簧管，还适用于^bE调中音单簧管和^bB调低音单簧管。</p>	QB/T 1658.3- 2002	
21	QB/T 1658.4-2012	高音双簧管	<p>本标准规定了簧振动气鸣乐器高音双簧管产品的要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于C调高音双簧管。</p>	QB/T 1658.4- 2002	
22	QB/T 1658.5-2012	低音双簧管	<p>本标准规定了簧振动气鸣乐器低音双簧管产品的要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于C调、F调低音双簧管。</p>	QB/T 1658.5- 2002	
23	QB/T 1658.6-2012	萨克斯管	<p>本标准规定了簧管气鸣乐器萨克斯管产品的要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于^bB调高音萨克斯管、^bE调中音萨克斯管、^bB调次中音萨克斯管、^bE调上低音萨克斯管。</p>	QB/T 1658.6- 2002	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
24	QB/T 2205-2012	重氮盐晒图纸	本标准规定了重氮盐晒图纸的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以透明或半透明原稿进行接触复印，经过干法或半干法显影直接得到正像的重氮盐晒图纸。	QB/T 2205-19 96	
25	QB/T 2224-2012	鞋类 帮面低温耐折性能要求	本标准规定了鞋类帮面低温耐折性能要求、试验方法和检验规则。 本标准适用于各种帮面材料。	QB/T 2224-19 96	
26	QB/T 4319-2012	硫酸盐全无氯漂白纸浆的判定	本标准规定了硫酸盐全无氯漂白纸浆的判定原则。 本标准适用于硫酸盐全无氯漂白木浆和非木浆等原生纤维浆，不包括回用纤维浆。		
27	QB/T 4320-2012	鲜花包装纸	本标准规定了鲜花包装纸的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于鲜花包装纸中的手揉皱纹纸。		
28	QB/T 4321-2012	L-阿拉伯糖	本标准规定了L-阿拉伯糖的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于以玉米芯、蔗渣等半纤维素或木糖母液为原料，经稀酸水解（酶解）、发酵、色谱分离、结晶、干燥制成的L-阿拉伯糖的生产、检验和销售。		
29	QB/T 4322-2012	可得然胶	本标准规定了可得然胶的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以蔗糖或葡萄糖为主要原料，经发酵、（分离）提纯、干燥、粉碎而成的可得然胶的生产、检验和销售。		
30	QB/T 4323-2012	钢琴弦	本标准规定了钢琴弦产品的术语和定义、分类、要求、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于钢琴用弦。		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
31	QB/T 4324-2012	电鸣乐器用效果器通用技术条件	本标准规定了电鸣乐器用效果器的术语和定义、分类、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于电鸣乐器用效果器。 本标准不适用于软件效果器。		
32	QB/T 4325-2012	电鸣乐器放音设备 多功能音箱	本标准规定了电鸣乐器放音设备 多功能音箱（以下简称多功能音箱）的术语和定义、分类、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于两种或两种以上不同电鸣乐器用于放音的多功能音箱。		
33	QB/T 4326-2012	电鸣乐器放音设备 电吉它用音箱	本标准规定了电鸣乐器放音设备电吉它用音箱的术语和定义、分类、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于电吉它用音箱。 本标准不适用于古典式、民谣式吉它用音箱。		
34	QB/T 4327-2012	键盘乐器用音箱通用技术条件	本标准规定了键盘乐器用音箱的分类、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于键盘乐器用音箱。		
35	QB/T 4328-2012	电子鼓用音箱通用技术条件	本标准规定了电子鼓用音箱的分类、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于电子鼓用音箱。		
36	QB/T 4329-2012	布鞋	本标准规定了布鞋的分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于纺织品、针织品等布料为主要帮面材料，以胶粘、缝制、模压、硫化、注塑等工艺制作的鞋类。		
37	QB/T 4330-2012	带衬里PVC庭院鞋	本标准规定了带衬里PVC庭院鞋的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于注塑单色、多色带衬里		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			PVC庭院鞋（靴）。		
38	QB/T 4331-2012	儿童旅游鞋	<p>本标准规定了儿童旅游鞋的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于一般穿用的儿童旅游鞋和婴幼儿旅游鞋。</p>		
39	QB/T 4332-2012	工艺鞋	<p>本标准规定了工艺鞋的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于以天然皮革、合成(人造)革、织物或塑料做鞋帮，以热塑性合成材料做鞋底，以注塑、胶粘、金属链接或手工缝制、装配等工艺制成，带有工艺美术装饰特点，适用于一般穿用的鞋类。</p>		
40	QB/T 4333-2012	鞋类合脚性评价方法	<p>本标准规定了采用试穿方式评价鞋类合脚性的方法，包括承试人员和测试鞋的要求、评价体系的确定、试穿调查和模糊综合评价程序。</p> <p>本标准适用于采用新款式、新材料、或为特定用途而设计制作的鞋类的合脚性评价。</p>		
41	QB/T 4334-2012	鞋类运动控制能力评估试验方法	<p>本标准规定了采用试穿和对比分析方式评估鞋类运动控制能力的方法。</p> <p>本标准适用于鞋类产品运动控制能力的评估。</p>		
42	QB/T 4335-2012	鞋用脚钉	<p>本标准规定了鞋用脚钉的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于鞋用四脚钉和两脚钉。</p>		
43	QB/T 4336-2012	注塑塑料鞋跟	<p>本标准规定了注塑成型的塑料鞋跟的技术要求、试验方法、检验规则及包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于各类型注塑成型的塑料鞋跟（带或不带跟面）。</p>		
44	QB/T 4337-2012	鞋油 化学试验方法	<p>本标准规定了鞋油中重金属含量的试验方法 电感耦合等离子体发射光谱法对</p>		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
		重金属含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	鞋油中九种重金属铅（Pb）、镉（Cd）、镍（Ni）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu）、铋（Sb）、砷（As）和汞（Hg）含量的测定方法。 本标准适用于所有鞋油中重金属含量的测定，但不适用于已经使用后鞋油的测定。		
45	QB/T 4338-2012	鞋类 化学试验方法 烷基酚聚氧乙烯醚的测定	本标准规定了鞋类产品和鞋类部件中烷基酚聚氧乙烯醚（辛基酚聚氧乙烯醚OPnEO和壬基酚聚氧乙烯醚NPnEO）的试验方法。 本标准适用于所有鞋类产品和鞋类部件。		
46	QB/T 4339-2012	鞋类 化学试验方法 可萃取重金属含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	本标准规定了鞋类产品和部件中可萃取重金属的试验方法 电感耦合等离子体发射光谱法对可萃取的九种重金属铅（Pb）、镉（Cd）、镍（Ni）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu）、铋（Sb）、砷（As）和汞（Hg）含量的测定方法。 本标准适用于所有鞋类产品和部件。		
47	QB/T 4340-2012	鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	本标准规定了鞋类产品和鞋类部件中重金属总含量的试验方法 电感耦合等离子体发射光谱法对九种重金属铅（Pb）、镉（Cd）、镍（Ni）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu）、铋（Sb）、砷（As）和汞（Hg）含量的测定方法。 本标准适用于所有鞋类和鞋类部件。		
48	QB/T 4341-2012	抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果	本标准规定了抗菌聚氨酯合革的抗菌和抗霉菌的性能试验方法和效果评价等。 本标准适用于对抗菌聚氨酯合成革进行抗菌性能试验和效果评价。		
49	QB/T 4342-2012	服装用聚氨酯合成革安全要求	本标准规定了服装用聚氨酯合成革的安全等级、要求和试验方法。 本标准适用于以基布、聚氨酯树脂等主要原料，经湿法或干法涂层以及后加工		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			而制成的服装用合成革。		
50	QB/T 4343-2012	合成革用水性色浆	<p>本标准规定了合成革用水性色浆的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。</p> <p>本标准适用于以水为分散介质，由各种有机、无机颜料及添加剂制备而成的合成革用水性色浆。</p>		
51	QB/T 4344-2012	裙腰带用聚氯乙烯人造革	<p>本标准规定了裙腰带用聚氯乙烯人造革的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输、储存。</p> <p>本标准适用于以机织布基和非织造布基为底基，在聚氯乙烯树脂中加入增塑剂和其他添加剂经涂敷或压延等方法而制成的裙腰带用聚氯乙烯人造革。</p>		
52	QB/T 4345-2012	防护鞋底用聚氨酯树脂	<p>本标准规定了防护鞋底用聚氨酯树脂的要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输和储存。</p> <p>本标准适用于由多元醇混合物为主要成分的A组分，异氰酸酯预聚体为主要成分的B组分组成的双组份防护鞋底用聚氨酯树脂，行业内又称防护鞋鞋底原液。本标准同时也适用于安全鞋底用聚氨酯树脂。</p>		
53	QB/T 4346-2012	织物复合用干法聚氨酯薄膜	<p>本标准规定了织物复合用干法聚氨酯薄膜的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于以聚氨酯树脂、色料、助剂为主要原料，以离型纸为载体，经干法涂覆，最终将聚氨酯涂层与离型纸剥离而制成的、用于与织物复合的薄膜。</p>		
54	QB/T 4347-2012	汽车用聚氯乙烯薄膜和片材	<p>本标准规定了汽车用聚氯乙烯薄膜和片材的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于以聚氯乙烯树脂为主要原料，加入增塑剂和其他添加剂，经压延或涂覆转移等工艺方法而制成用于汽车内</p>		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			饰件的非发泡薄膜和片材。		
55	QB/T 4348-2012	厨房油垢清洗剂	<p>本标准规定了厨房油垢清洗剂的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于由各种表面活性剂、助剂、溶剂配制而成，用于厨房各种硬表面清洁去污的液体洗涤剂产品。</p> <p>本标准不适用于固体类厨房油垢清洗剂产品。</p>		

資料來源: 中華人民共和國工業和信息化部網站

http://gzly.miit.gov.cn:8080/opinion/noticedetail.do?method=notice_detail_show¬iceid=121