

黄埔海关
广州市对外贸易经济合作局
东莞市对外贸易经济合作局
公 告
2013 年 第 1 号

黄埔海关和广州市对外贸易经济合作局、东莞市对外贸易经济合作局共同批准《扩散片加工贸易关区单耗标准》等 13 项
 加工贸易关区单耗标准（标准名称、文本详见附件 1、2），自 2013 年 5 月 30 日起在黄埔海关关区范围内执行。

特此公告。

附件： 1.13 项 2012 年加工贸易关区单耗标准名称列表
 2.13 项 2012 年加工贸易关区单耗标准文本

黄埔海关
 广州市对外贸易经局
 东莞市对外贸易经济合作局
 2013 年 3 月 13 日

附件 1

13 项加工贸易关区单耗标准名称列表

序号	标准号	标准名称	批准日期	实施日期
1	HPDB/001-2012	26 寸以上扩散片加工贸易关区单耗标准	2013 年 3 月 13 日	2013 年 5 月 30 日
2	HPDB/002-2012	EPS 发泡胶加工贸易关区单耗标准	2013 年 3 月 13 日	2013 年 5 月 30 日
3	HPDB/003-2012	EVA 鞋中底加工贸易关区单耗标准	2013 年 3 月 13 日	2013 年 5 月 30 日
4	HPDB/004-2012	PP 塑胶衣架加工贸易关区单耗标准	2013 年 3 月 13 日	2013 年 5 月 30 日
5	HPDB/005-2012	硅胶按键制品加工贸易关区单耗标准	2013 年 3 月 13 日	2013 年 5 月 30 日
6	HPDB/006-2012	假发加工贸易关区单耗标准	2013 年 3 月 13 日	2013 年 5 月 30 日
7	HPDB/007-2012	铝箔膜（无衬被）加工贸易关区单耗标准	2013 年 3 月 13 日	2013 年 5 月 30 日

8	HPDB/008-2012	牛皮皮带加工贸易关区单耗标准	2013年3月13日	2013年5月30日
9	HPDB/009-2012	喷胶棉加工贸易关区单耗标准	2013年3月13日	2013年5月30日
10	HPDB/010-2012	铜挂锁加工贸易关区单耗标准	2013年3月13日	2013年5月30日
11	HPDB/011-2012	童装真皮短靴加工贸易关区单耗标准	2013年3月13日	2013年5月30日
12	HPDB/012-2012	铁罐铁盒加工贸易关区单耗标准	2013年3月13日	2013年5月30日
13	HPDB/013-2012	电脑连接线加工贸易关区单耗标准	2013年3月13日	2013年5月30日

附件 2

13 项加工贸易关区单耗标准文本

1、扩散片加工贸易关区单耗标准

HPDB/001-2012

序号	成品				原料				工艺损耗率 (%)
	名称	单位	商品编号	规格 (inch)	名称	单位	商品编号	规格	
1	扩散片	千克	9001909004	26	聚酯薄膜	千克	3920620009	基材成卷, PET制	14
2				31.5					12.5
3				32					12
4				37					11
5				40					10.5
6				42					10
7				46					9
8				47					9
9				52					7
10				54					7

2、EPS 发泡胶加工贸易关区单耗标准

HPDB/002-2012

序号	成 品				原 料				净耗 (千克/千克)	工艺损 耗率 (%)
	名 称	单 位	商品编号	规 格	名 称	单 位	商品编号	规 格		
1	EPS 发泡胶	千克	3921110000	条型方型等凹凸状，用于电器产品防震防压包装	可发性聚苯乙烯塑胶料（EPS）	千克	3903110000	非电工级	1	1

备注：上述单耗标准只适用于料件可回收利用的企业

3、EVA 鞋中底加工贸易关区单耗标准

HPDB/003-2012

序号	成品				原料			工艺 损耗 率(%)
	名称	单位	商品编号	规格	名称	单位	商品编号	
1	EVA 鞋中底	千克	6406909000	已成型、可回收	新 EVA 胶粒	千克	3901300000	3

备注：1、本标准规定的损耗值只适用于边角料可回收利用的情况。

2、本标准适用于采取传统定型法生产企业。

3、本标准所指的 EVA 鞋中底为粗胚形态，未经打粗及修边。

4、PP 塑胶衣架加工贸易关区单耗标准

HPDB/004-2012

序号	成品			原料			净耗 (千克/千克)	工艺损耗 率 (%)
	名称	单位	商品编号	名称	单位	商品编号		
1	PP 塑胶衣架	千克	3924900000	PP 塑胶粒	千克	3902100090	1	1.1

备注：本单耗标准所涉及成品为未染色、无配件的 PP 塑胶衣架。

5、硅胶按键制品/电话用加工贸易关区单耗标准

HPDB/005-2012

序号	成 品				原 料				净耗 (千克 /千 克)	工艺 损耗 率 (%)
	名称	单 位	商品编号	规格	名称	单 位	商品编号	规格		
1	硅胶按 键制品	千 克	8517701000	电话 用	硅橡 胶	千 克	3910000000	初级形 状聚硅 氧烷	0.981	17.3

备注：本产品同时使用颜料、加硫剂等辅料，因用量小、投用变化幅度相对较大，本表未列出。

6、假发加工贸易关区单耗标准

HPDB/006-2012

序 号	成品			原料			净耗（千 克/千克）	工艺损耗 率（%）
	名称	单 位	商品编号	名称	单 位	商品编号		
1	假发	千 克	670411000	聚丙烯 塑料粒	千 克	3902100090	0.97375	0.5

7、铝箔膜（无衬背）加工贸易关区单耗标准

HPDB/007-2012

序 号	成品名 称	单 位	商品编号	规格	原料 名称	单 位	商品编号	规格	净 耗 （ 千 克/ 千 克）	工 艺 损 耗 率（%）
1	铝箔膜 （无衬 背、已分 条切割）	千 克	7607190090	已分 条、已 切割 箔厚 ≤0.2mm	铝箔 膜（无 衬背）	千 克	7607190090	未分 条、 未切 割箔 厚 ≤0.2 mm	1	5

8、牛皮皮带加工贸易关区单耗标准

HPDB/008-2012

序号	成品				原料				净耗（平方米/条）	工艺损耗率（%）
	名称	单位	商品编号	规格	名称	单位	商品编号	规格		
1	牛皮皮带	条	4203301090	36寸(长91cm×宽4.2cm)单层	牛皮	平方米	4107920090	头层皮/粒面剖层/已鞣制/非整张皮/非四方皮	0.037	62.5

备注：1、该标准成品规格为单层，如是双层皮带净耗增加一倍，损耗不变。

2、该标准原料规格非四方皮。

9、喷胶棉加工贸易关区单耗标准

HPDB/009-2012

序号	成品			原料				净耗（千克/千克）	工艺损耗率（%）
	名称	单位	商品编号	名称	单位	商品编号	规格		
1	喷胶棉	千克	5601229090	聚脂短纤/未梳	千克	5503200000	(1.5D—7D)×(51—64)MS	0.9	3

10、铜挂锁加工贸易关区单耗标准

HPDB/010-2012

	成品	原料	工艺损耗率（%）
--	----	----	----------

	名称	单位	商品编号	规格	名称	单位	商品编号	规格	
1	铜挂锁	千克	8301100000	锁身： 40x34 x14mm	黄铜 棒料	千克	7407219000	宽 40 mm 厚 14 mm	37.6

11、童装真皮短靴加工贸易关区单耗标准

HPDB/011-2012

序号	成品				原料				净耗 (平方米/双)	工艺 损耗率 (%)
	名称	单位	商品编号	规格	名称	单位	商品编号	规格		
1	童装真皮短靴	双	6403911190	大7码	牛皮/ 无毛 粒面 剖层 非整 张/涂 覆	平方米	4107920090	头层鞣制 /0.5-1.8 KG/平方米, 0.8-2.2MM 厚,10-45SF/张	0.28	15

备注：1、规格标注码数为美国码，内底长为 238MM，后跟内量高度为 123MM；

2、标准适用于常规款式童装真皮短靴，不包括特体或特殊款式的真皮短靴（如内外双层皮料、真皮鞋底制等真皮短靴）。

12、铁罐/铁盒加工贸易关区单耗标准

HPDB/012-2012

序号	成品				原料				净耗 (千克/千克)	工艺 损耗率(%)
	名称	单位	商品编号	规格	名称	单位	商品编号	规格		

1	铁罐/铁盒	千克	73102990	矩形/不开天窗	马口铁	千克	72101200	厚 0.21- 0.23 MM	1	15
---	-------	----	----------	---------	-----	----	----------	--------------------------	---	----

备注：此标准适用于商品生产过程中边角料不再回收利用的情况；

13、电脑连接线加工贸易关区单耗标准

HPDB/013-2012

序号	成品			原料			工艺损耗率（%）
	名称	单位	商品编号	名称	单位	商品编号	
1	电脑连接线	千克	8544421900	PVC 塑胶粒	千克	3904220000	3
				铜丝	千克	7408190090	0.5

备注：1、该标准适用于 PVC 塑胶粒不可回收的情况下制作的电脑连接线；

2、该标准适用于各类电脑外部使用的电脑连接线；

3、当企业在生产环节中剪裁产生的 0.2%尾料（上限）时，可适当将损耗率 PVC 塑胶粒及铜丝提高 0.2%；

4、该标准不适用于高频信号的电脑连接线。

資料來源: 中華人民共和國黃埔海關網站

<http://huangpu.customs.gov.cn/publish/portal114/tab6139/module9752/info422162.htm>