

(以下附錄節錄自中華人民共和國工業和信息化部網站，全文可參閱
http://gzly.miit.gov.cn:8080/opinion/noticedetail.do?method=notice_detail_show¬iceid=553

附錄

124 项行业标准报批公示

根据行业标准制修订计划，相关标准化技术组织等单位已完成《赤砂糖试验方法》等 124 项轻工、包装、冶金、化工、船舶、建材行业标准的制修订工作。在以上标准批准发布之前，为进一步听取社会各界意见，特予以公示，截止日期 2013 年 11 月 7 日。

以上标准报批稿请登录《标准网》(www.bzw.com.cn) “行业标准报批公示”栏目阅览，并反馈意见。

附件：124 项行业标准名称及主要内容.doc

工业和信息化部科技司
2013 年 10 月 23 日

附件：

124 项行业标准名称及主要内容

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
	轻工行业				
1	QB/T 2343.2-201 3	赤砂糖试验方 法	本标准规定了赤砂糖感官、蔗糖分、还原糖分、干燥失重、不溶于水杂质、硫酸灰分、螨的试验方法。 本标准适用于赤砂糖。	QB/T 2343.2-199 7	
2	QB/T 2730.2-201 3	水基喷绘墨水	本标准规定了水基喷绘墨水的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于喷绘机用染料型和颜料型水基喷绘墨水。	QB/T 2730.2-200 5	
3	QB/T 2730.1-201 3	喷墨打印机用 墨水	本标准规定了喷墨打印机用墨水的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于喷墨打印机用水基染料型墨水。	QB/T 2730.1-200 5	
4	QB/T 2697-2013	地弹簧	本标准规定了地弹簧的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于安装在平开门上部或下部，可单向或双向开门的各种关门或开门装置。	QB/T 2697-2005	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
5	QB/T 2698-2013	闭门器	<p>本标准规定了闭门器的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于安装在平开门、单向开门的各种关门或开门装置。</p>	QB/T 2698-2005	
6	QB/T 2675-2013	鞋带扯断力试验方法	<p>本标准规定了鞋带扯断力的试验方法。</p> <p>本标准适用于各种不同材料鞋带扯断力的测定,不适用于装饰性鞋带扯断力的测定。</p>	QB/T 2675-2004	
7	QB/T 2676-2013	鞋用主跟和包头材料 热熔型、溶剂型	<p>本标准规定了热熔型、溶剂型主跟和包头材料的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。</p>	QB/T 2676-2004	
8	QB/T 2695-2013	鞋类用线	<p>本标准规定了用于鞋类缝帮、底等用途的缝纫线的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于一般穿用的鞋类缝帮、底所用的缝纫线。</p> <p>本标准不适用于劳动、防护及特殊功能的鞋类缝帮、底所用的缝纫线。</p>	QB/T 2695-2005 、FZ/T 82005-1999	
9	QB/T 2673-2013	鞋类产品标识	<p>本标准规定了鞋类产品标识的基本原则、标识内容和标注要求。</p> <p>本标准适用于在中华人民共和国境内生产、销售的鞋类产品。</p>	QB/T 2673-2004	
10	QB/T 2674-2013	鞋类试穿检验规则	<p>本标准规定了各类鞋靴产品正式生产前的试穿检验规则。</p> <p>本标准适用于采用新帮面材料、新鞋底材料或采用新工艺制成的各类鞋靴的试穿检验和评估，以及通过试穿检验，判断楦型、材料和/或工艺变化等对穿着性能的影响等。</p>	QB/T 2674-2004	
11	QB/T 1472-2013	鞋用纤维板屈挠指数	<p>本标准规定了鞋用内底纤维板的屈挠性能、试验方法及检验规则。</p> <p>本标准适用于日常穿用鞋的内底纤维板，不适用于半托底和特殊要求的鞋内底纤维板。</p>	QB/T 1472-1992	
12	QB/T 2881-2013	鞋类和鞋类部件 抗菌性能技术条件	<p>本标准规定了鞋类和鞋类部件抗菌性能的术语和定义、要求及试验方法。</p> <p>本标准适用于具有抗菌性能的鞋类</p>	QB/T 2881-2007	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			和鞋类部件。		
13	QB/T 4544-2013	皮鞋跟面	<p>本标准规定了皮鞋跟面的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于各类塑料、橡胶、橡塑并用材料的皮鞋跟面。其他材质跟面不适用于本标准。</p>	QB/T 3643-1999	
14	QB/T 4545-2013	鞋用材料耐磨性能试验方法(Taber耐磨试验机法)	<p>本标准规定了Taber耐磨试验机法(又称：旋转平台双头磨耗机(RPDH试验机))测试鞋用材料(包括天然皮革、人造革、合成革、涂层织物、移膜革、纺织品等)耐磨性能的方法。</p>		
15	QB/T 4546-2013	儿童皮凉鞋	<p>本标准规定了儿童皮凉鞋的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于以天然皮革、人造革、合成革、纺织品材料为帮(带)面的日常穿用的各种工艺制作的儿童皮凉鞋。</p>		
16	QB/T 4547-2013	皮鞋防寒性能技术条件	<p>本标准规定了皮鞋防寒性能的要求和试验方法。</p> <p>本标准适用于以橡胶、热塑性橡胶或塑料等材料为底材，皮革及防寒材料为帮材，采用胶粘、缝制、注塑等工艺加工制成的一般防寒皮鞋，不适用于安全、防护及其他特殊用途的防寒皮鞋。</p>		
17	QB/T 4548-2013	高尔夫球鞋	<p>本标准规定了高尔夫球鞋的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。</p>		
18	QB/T 4549-2013	滑板鞋	<p>本标准规定了滑板鞋的术语和定义、要求、试验方法、售后质量判定、检验规则、标志、包装、运输、贮存、检验项目及判定。</p> <p>本标准适用于一般穿着用滑板鞋，不适用于竞技运动用鞋和胶鞋。</p>		
19	QB/T 4550-2013	鞋类 拉链试验方法 崩裂强度	<p>本标准规定了鞋类闭合拉链崩裂强度的试验方法。</p> <p>本标准适用于所有类型的拉链。</p>		ISO 10717 : 2010 , IDT
20	QB/T	鞋类 拉链试验	本标准规定了鞋类拉链拉头锁定强		ISO

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
	4551-2013	方法 拉头锁定强度	度的试验方法。 本标准适用于各种带有自锁装置的拉链。		10748 : 2011 , IDT
21	QB/T 4552-2013	拖鞋	本标准规定了拖鞋的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于日常穿用的拖鞋(不含胶鞋)。本标准不适用于一次性穿用拖鞋。		
22	QB/T 4553-2013	轻型登山鞋	本标准规定了轻型登山鞋的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以橡胶或其他耐磨合成材料为外底制作的轻型登山鞋。本标准不适用于专业登山、攀岩、探险等运动用鞋。		
23	QB/T 4554-2013	鞋类 化学试验方法 全氟辛烷磺酸盐和全氟辛酸的测定 液相色谱-串联质谱法	本标准规定了鞋类和鞋类部件中全氟辛烷磺酸盐(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的试验方法——液相色谱-串联质谱检测方法。 本标准适用于鞋类和鞋类部件中全氟辛烷磺酸盐(PFOS) 和全氟辛酸(PFOA)的测定。		
24	QB/T 4555-2013	鞋类 化学试验方法 苯乙酮的测定 气相色谱-质谱法	本标准规定了鞋类和鞋类部件中苯乙酮的检测方法-气相色谱-质谱检测方法。 本标准适用于以乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)或聚氨酯(PU)为原料的鞋类和鞋类部件中苯乙酮的测定。		
25	QB/T 4556-2013	雪地靴	本标准规定了雪地靴的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于一般穿用的雪地靴。		
26	QB/T 4557-2013	鞋类 弹性材料试验方法 抗疲劳性	本标准规定了鞋用弹性材料在正常行走时抗反复拉伸性能的试验方法。该试验方法可以在加速老化前/后进行。 本试验方法适用于任何鞋用弹性材料。		ISO 10768 : 2010 , IDT
27	QB/T 4558-2013	鞋类 弹性材料试验方法 拉伸	本标准规定了用拉伸强力/伸长率图来测定鞋用弹性材料特性参数的试验方		ISO 10765 :

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
		性能	法。 本试验方法适用于任何鞋用弹性材料。		2010 , IDT
28	QB/T 4559-2013	鞋类 换气装置 试验方法 换气 性能	本标准规定了鞋类气囊的换气性能试验方法。 本标准适用于鞋跟部气囊类换气装置的换气性能试验，不适用于全掌鞋气囊类的换气装置性能试验。		
29	QB/T 4560-2013	六片运动帽	本标准规定了六片运动帽的结构与命名、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以棉、毛、麻、丝、化纤及其各种混纺织物为原料生产的，具有体育运动、遮阳、保暖、装饰等作用的六片运动帽。 本标准也适用于以六片运动帽为基础延伸的片式拼接帽。		
30	QB/T 4561-2013	红糖	本标准规定了红糖的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以甘蔗为原料，经提汁、澄清、煮炼、采用石灰法工艺制炼而成的红糖。		
31	QB/T 4562-2013	块糖	本标准规定了块糖的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以甘蔗为原料，经提汁、澄清、煮炼、成型的块状食糖或以红糖、黑糖为原料采用二步法加工的块状食糖。		
32	QB/T 4563-2013	金砂糖	本标准规定了金砂糖的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于以甘蔗、甜菜及其制品为原料加工而得的金黄色食糖。		
33	QB/T 4564-2013	精幼砂糖	本标准规定了精幼砂糖的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以原糖或其他蔗糖溶液为原料，经精炼处理后制成的		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			精幼砂糖。		
34	QB/T 4565-2013	全糖粉	<p>本标准规定了全糖粉的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于以白砂糖为原料，不添加任何添加剂，经粉碎加工磨制而成的粉末状食糖。</p>		
35	QB/T 4566-2013	黄方糖	<p>本标准规定了黄方糖的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于以甘蔗、甜菜及其制品为原料，加工生产而成的黄方糖。</p>		
36	QB/T 4567-2013	黑糖	<p>本标准规定了黑糖的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。</p> <p>本标准适用于以甘蔗、甜菜及其制品为原料加工而得的深褐色食糖。</p>		
37	QB/T 4568-2013	制糖综合利用 加工助剂(固定化酵母)	<p>本标准规定了固定化酵母的术语和定义、要求、试验方法、检验规则以及包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于以高分子材料或凝胶等为载体、以酿酒酵母为主要原料制备的固定化酵母。</p>		
38	QB/T 4569-2013	制糖工业助剂 消泡剂(蔗糖聚 氧丙烯醚)	<p>本标准规定了制糖工业助剂 消泡剂(蔗糖聚氧丙烯醚)的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于起始剂蔗糖与环氧丙烷在催化剂作用下开环聚合制得的蔗糖聚氧丙烯醚,即一种非离子型表面活性剂。</p>		
39	QB/T 4570-2013	制糖行业清洁 生产水平评价 标准	<p>本标准要求按照清洁生产的原理，从提高资源能源利用率和减少或消除环境污染出发，针对(甘蔗、甜菜和原糖)制糖的原辅材料选择、资源能源利用、产品、污染物产生、废物回收利用和环境管理提出技术要求。</p> <p>本标准指标适用于(甘蔗、甜菜和原糖)制糖生产企业(不包括酒精、造纸生产、颗粒粕和生活消耗等)的清洁生产审核和评估。</p>		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
40	QB/T 4572-2013	酵母β-葡聚糖	<p>本标准规定了酵母β-葡聚糖的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。</p> <p>本标准适用于以酿酒酵母属(<i>Saccharomyces sp.</i>)为原料，经过细胞破壁、酶解、酸、碱处理、分离提纯、干燥和包装等工艺而获得的酵母β-葡聚糖产品的生产、检验和销售。</p>		
41	QB/T 4573-2013	氢化淀粉水解物	<p>本标准规定了氢化淀粉水解物的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。</p> <p>本标准适用于以淀粉为原料，经酶解或稀酸水解成糖浆；或直接以糖浆为原料，再经氢化、分离后制成的氢化淀粉水解物产品的生产、检验和销售。</p>		
42	QB/T 4574-2013	液体木糖醇	<p>本标准规定了液体木糖醇的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。</p> <p>本标准适用于玉米芯、甘蔗渣等富含多缩戊糖的原料经水解、加氢、结晶分离后的液体或以木糖母液为原料直接经加氢后再经脱色、分离、浓缩等工艺制成的工业用液体木糖醇产品的生产、检验和销售。</p>		
43	QB/T 4575-2013	食品加工用乳酸菌	<p>本标准规定了食品加工用乳酸菌的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于以适宜的发酵用营养物质接种乳酸菌种，经发酵培养，浓缩等工艺制成的，用于乳及乳制品、肉制品、饮料、泡菜发酵及发酵剂以外的其他用途的食品加工用乳酸菌的生产、检验与销售。</p>		
44	QB/T 4576-2013	透明质酸钠	<p>本标准规定了透明质酸钠的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。</p> <p>本标准适用于以糖质为主要原料，经微生物发酵、提取、结晶等工艺制成的透明质酸钠产品的生产、检验和销售。</p>		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
45	QB/T 4577-2013	甜酒曲	<p>本标准规定了甜酒曲的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于以大米、麸皮或玉米、麸皮等原辅料，经接种根霉属(<i>Rhizopus sp.</i>)、酿酒酵母(<i>Saccharomyces cerevisiae</i>)等微生物、通风培养、干燥、包装等工艺制得的甜酒曲制品。</p>		
46	QB/T 4578-2013	溶剂基喷绘墨水	<p>本标准规定了溶剂基喷绘墨水的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于溶剂基喷绘墨水。</p>		
47	QB/T 4579-2013	喷码墨水	<p>本标准规定了喷码机用喷码墨水的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于除紫外固化、高温热熔以外的喷码打印机用墨水。</p>		
48	QB/T 4580-2013	紫外光固化喷墨打印墨水	<p>本标准规定了紫外光固化喷墨打印墨水的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于紫外光固化喷墨打印墨水。</p>		
49	QB/T 4581-2013	制革用复鞣蛋白填料	<p>本标准规定了制革用复鞣蛋白填料的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于动物毛发、皮板经水解改性得到的皮革复鞣蛋白填料。</p>		
50	QB/T 4582-2013	野餐包	<p>本标准规定了野餐包的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于各种日常生活用的野餐包。</p>		
51	QB/T 4584-2013	制革用分散单宁	<p>本标准规定了制革用分散单宁的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于以精鞣礦化后与甲醛缩合，经中和制得的制革用分散单宁。</p>		
52	QB/T 4585-2013	制革用中和单宁	本标准规定了制革用中和单宁的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			<p>运输、贮存。</p> <p>本标准适用于以酚磺酸、萘磺酸等芳香族化合物，经缩合、中和制得的制革用中和单宁。</p>		
53	QB/T 4586-2013	高尔夫球包	<p>本标准规定了高尔夫球包的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于各种材料制成的高尔夫球包。</p>		
54	QB/T 4587-2013	γ-氨基丁酸	<p>本标准规定了γ-氨基丁酸的化学名称、分子式、相对分子质量、结构式、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。</p> <p>本标准适用于以L-谷氨酸（钠）为原料，经微生物发酵或生物酶转化、过滤、脱色、加入调配辅料喷雾干燥或结晶等步骤生产而成的γ-氨基丁酸。</p>		
55	QB/T 4588-2013	淡水鱼蛋白肽	<p>本标准规定了淡水鱼蛋白肽的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。</p> <p>本标准适用于以淡水鱼肉、鱼皮或鱼鳞为主要原料，用酶解法生产的淡水鱼蛋白肽。</p>		
56	QB/T 4590-2013	文印材料通用技术条件和试验方法	<p>本标准规定了文印材料的通用技术要求、试验方法等。</p> <p>本标准适用于办公用的印油、印台、印泥。</p> <p>本标准不适用于书画印泥。</p>		
57	QB/T 4591-2013	未处理浆粉碎机技术条件	<p>本标准规定了未处理浆粉碎机的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。</p> <p>本标准适用于生活用纸和无纺布生产用的未处理浆粉碎机，粉碎未处理浆的耐破度范围在900kPa ~ 1400kPa之间。</p>		
58	QB/T 4592-2013	纸容器缺陷在线检测仪	<p>本标准规定了纸容器缺陷在线检测仪的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。</p> <p>本标准适用于纸杯、纸碗、纸塑杯等纸容器包装品的外观缺陷检测仪器。</p>		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
59	QB/T 4593-2013	软管编织机	<p>本标准规定了软管编织机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。</p> <p>本标准适用于编织直径为4mm ~ 200mm的软管保护层或加强层的编织机。</p>		
60	QB/T 2228-2013	扑克牌	<p>本标准规定了扑克牌的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于纸质扑克牌。</p>	QB/T 2228-2003	
61	QB/T 1857-2013	润肤膏霜	<p>本标准规定了润肤膏霜的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、保质期。</p> <p>本标准适用于滋润人体皮肤（或以滋润人体皮肤为主兼具修饰作用）的具有一定稠度的乳化型膏霜。</p>	QB/T 1857-2004	
62	QB/T 1975-2013	护发素	<p>本标准规定了护发素的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和保质期。</p> <p>本标准适用于由抗静电剂、柔软剂和各种护发剂等原料配制而成，用于保护头发、使头发有光泽，易于梳理的乳液状或膏霜状护发产品。</p>	QB/T 1975-2004 、 QB/T 2835-2006	
63	QB/T 1859-2013	爽身粉、祛痱粉	<p>本标准规定了爽身粉、祛痱粉的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。</p> <p>本标准适用于以粉体原料为基质，添加其他辅料成分配制而成的爽身粉、祛痱粉。</p>	QB/T 1859-2004	
64	QB/T 2380-2013	工业用缝纫机 计算机控制高速平缝缝纫机	<p>本标准规定了计算机控制高速平缝缝纫机的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于缝制薄料、中厚料和厚料等织物的计算机控制高速平缝缝纫机。</p>	QB/T 2380-2007	
65	QB/T 2369-2013	装罐封盖机	<p>本标准确立了装罐封盖机的术语和定义、结构型式、要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于用金属易开盖两片罐</p>	QB/T 2369-1998	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			(包括铝两片罐以及钢制两片罐)和三片罐，以等压灌装或热灌装方式灌装啤酒、饮料的4000罐/h~72000罐/h装罐封盖机。		
66	QB/T 4594-2013	玻璃容器 食品罐头瓶	本标准规定了玻璃食品罐头瓶的要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于瓶口内径≥30mm、公称容量为50ml~5000ml的盛装食品的玻璃罐头瓶。	QB/T 3563-1999	
67	QB/T 2032-2013	钢插销	本标准规定了插销的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于供各类建筑门窗定位和锁闭用的插销，也适用于供橱柜门板定位和锁闭用的插销。	QB/T 2032-1994	
68	QB/T 4595.1-2013	合页 第1部分：普通型合页	本部分规定了产品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于厚度不小于2.5mm的、供各类建筑门窗及橱柜门转动连接用的矩形合页。	QB/T 3874-1999	
69	QB/T 4595.2-2013	合页 第2部分：轻型合页	本部分规定了厚度小于2.5mm的矩形合页的产品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于轻便门窗及橱柜类所使用的合页。	QB/T 3875-1999	
70	QB/T 4595.3-2013	合页 第3部分：抽芯型合页	本部分规定了抽芯型合页的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于需要经常拆卸的门窗的芯轴可抽离的合页。	QB/T 3876-1999	
71	QB/T 4595.4-2013	合页 第4部分：H型合页	本部分规定了H型合页的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于需要经常脱卸而较薄的门窗所使用的两页片成“H”型合页。	QB/T 3877-1999	
72	QB/T 4595.5-201	合页 第5部分：T型合页	本部分规定了T型合页的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、	QB/T 3878-1999	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
	3		包装、运输和贮存。 本部分适用于建筑门窗和家具类门的使用的两页片成“T”形的合页。		
73	QB/T 4595.6-201 3	合页 第6部分 : 双袖型合页	本部分规定了双袖型的合页的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于需要经常脱卸的门窗的分左右使用的双袖型的合页。	QB/T 3879-1999	
74	QB/T 4596-2013	门吸和门扣	本标准规定了门吸和门扣的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于供门扇定位用的各类门吸及锁闭门扇用的各类门扣，不适用于电磁阀控制的门吸。		
75	QB/T 4597-2013	移门轮轨通用技术条件	本标准规定了移门轮轨的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于单扇门重小于 200kg 的、各类室内移门和橱柜移门的吊轮及导轨。		
76	QB/T 4598-2013	工业用缝纫机自动门襟锁孔缝纫单元	本标准规定了工业用缝纫机自动门襟锁孔缝纫单元的术语与定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于衬衫、休闲衫等服装自动门襟平头锁钮孔的缝纫单元。		
77	QB/T 4599-2013	工业用缝纫机噪声声功率级的试验方法	本标准规定了在标准条件下，对工业缝纫机、缝纫单元和缝纫系统的噪声声功率级进行有效测定、报告和标示的全部必要信息。 本标准的应用可以确保在所用基本噪声声功率级测量方法的精度等级规定范围内对噪声声功率级测量具有重复性，本标准允许的测量方法为2级（工程法）和3级（简易法）测量方法。 对于本标准所涵盖的大多数缝纫单元和系统（本标准6.2涵盖的机型），噪声声功率级测试遵循简单和实用的标准作业条件。对于未能定义标准作业条件的缝纫单元和系统（本标准6.3涵盖的机		ISO 10821 : 2005/A md.1:20 09(E) , NEQ

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			<p>型），用户可选择实用和可重复的作业条件进行噪声声功率级测试。</p> <p>本标准不适用计算机控制多头刺绣机、计算机控制多头绗绣机及类似设备。</p>		
78	QB/T 4600-2013	工业用缝纫机 高速双针平缝机旋梭	<p>本标准规定了工业用缝纫机高速双针平缝机旋梭的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于工业用缝纫机高速双针平缝机使用的旋梭（左右旋梭）。</p>		
79	QB/T 4601-2013	工业用缝纫机 综合送料缝纫机机头	<p>本标准规定了工业用缝纫机综合送料缝纫机机头的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和产品说明书。</p> <p>本标准适用于缝制皮革、人造革、帆布等厚料及特厚料制品的综合送料缝纫机机头。</p>		
80	QB/T 4602-2013	工业用缝纫机 包缝缝纫机耐久性试验方法	<p>本标准规定了包缝缝纫机耐久性试验方法的术语和定义、试验条件、试验方法和试验报告。</p> <p>本标准适用于平台式包缝缝纫机的耐久性试验，其他机型可参照试验。</p>		
81	QB/T 4603-2013	工业用缝纫机 单(双)针滚轮送料立柱式缝纫机机头	<p>本标准规定了工业用缝纫机单(双)针滚轮送料立柱式缝纫机机头的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于缝制皮鞋、运动鞋、马靴、箱包等制品的单(双)针滚轮送料立柱式缝纫机机头。</p>		
82	QB/T 4604-2013	工业用缝纫机 包缝缝纫机机构间隙试验方法	<p>本标准规定了工业用缝纫机包缝缝纫机机构间隙的试验装置、试验分类、试验方法、试验要求、试验报告等。</p> <p>本标准适用于工业用缝纫机包缝缝纫机机构间隙的试验，其他机型可参照试验。</p>		
83	QB/T 4605-2013	工业用缝纫机 高速双针平缝机分离式针杆架	<p>本标准规定了工业用缝纫机高速双针平缝机分离式针杆架的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于工业用缝纫机高速双针平缝机使用销定位结构的针杆分离式</p>		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			针杆架。 注：其他结构型式可参照使用。		
84	QB/T 4606-2013	工业用缝纫机 筒式综合送料 缝纫机机头	本标准规定了工业用缝纫机筒式综合送料缝纫机机头的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于缝制皮革、人造革、帆布等中厚料及厚料制品的筒式综合送料缝纫机机头。		
85	QB/T 4607-2013	工业用缝纫机 计算机控制双 绗绣机	本标准规定了工业用缝纫机计算机控制双绗绣机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于在夹层纺织物上缝制锁式线迹的工业用缝纫机计算机控制双绗绣机。		
86	QB/T 4608-2013	缝纫机线张力 试验方法	本标准规定了缝纫机线张力的术语和定义、试验设备、试验条件、试验方法和试验报告。 本标准适用于锁式线迹缝纫机的线张力试验，其他机器可参照执行。		
87	QB/T 4609-2013	缝制机械 配电 母线	本标准规定了缝制机械配电母线的术语和定义、型式和基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于为室内使用的缝制设备提供动力和照明电源的，由母线槽、连接盒、各种集电器、吊夹、端帽、端部供电器等结构单元组成的配电母线。		
88	QB/T 4610-2013	工业缝纫机 缝 缝纫机计算 机控制器	本标准规定了工业缝纫机缝纫机计算机控制器的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于工业缝纫机缝纫机计算机控制器，其他类似缝纫机控制系统可参照使用。		
89	QB/T 2255.2-201 3	工业用缝纫机 机针 第2部 分：GK型	本部分规定了工业用缝纫机GK型机针的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			本部分适用于绷缝缝纫机和链式线迹缝纫机用GK×1型机针。		
90	QB/T 4611-2013	糠醛水解锅	<p>本标准确立了糠醛水解锅的术语和定义、分类与型号编制、要求、试验方法、检验规则，及标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于以玉米芯、燕麦壳、棉籽壳、甘蔗渣等为原料进行高温高压下的水解反应、获得糠醛混合汽（液）的糠醛水解锅。</p>		
91	QB/T 4612-2013	乳果糖	<p>本标准规定了乳果糖的化学名称、分子式、相对分子质量、结构式、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于以乳糖为原料，经异构、离心、纯化、浓缩等工艺生产加工而成的乳果糖。</p>		
92	QB/T 4613-2013	塔格糖	<p>本标准规定了塔格糖的化学名称、分子式、相对分子质量、结构式、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。</p> <p>本标准适用于以乳糖为原料，经水解、异构、离心、纯化等工艺制得的塔格糖。</p>		
93	QB/T 4614-2013	工业用过氧化氢酶制剂	<p>本标准规定了工业用过氧化氢酶制剂的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。</p> <p>本标准适用于经微生物发酵或动植物提取、提纯制得的工业用过氧化氢酶制剂的生产、检验和销售。</p>		
94	QB/T 4615-2013	柠檬酸单位产品能源消耗限额	<p>本标准规定了柠檬酸生产企业产品单位产量综合能耗定额、计算公式、节能管理与措施。</p> <p>本标准适用于柠檬酸生产企业的各类能源消耗的统计分析、定额考核。</p>		
95	QB/T 4616-2013	味精单位产品能源消耗限额	本标准规定了使用淀粉质原料生产味精及外购谷氨酸生产味精的单位产品能源消耗限额的术语和定义、要求、统计范围、计算方法及节能管理与措施。		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			本标准适用于使用淀粉质原料生产味精及外购谷氨酸生产味精生产企业能耗的计算、考核，以及对新建和扩建项目的能耗控制。		
96	QB/T 4617-2013	化妆品中黄芩苷的测定 高效液相色谱法	<p>本标准规定了用高效液相色谱法测定化妆品中黄芩苷的含量。</p> <p>本标准适用于水剂、乳剂化妆品中黄芩苷的测定。</p> <p>本方法黄芩苷的检出限、定量下限分别为10.0 mg/kg、30.0 mg/kg。使用固相萃取时检出限、定量下限分别为3.0 mg/kg、10.0 mg/kg。</p>		
97	QB/T 4618-2013	电线连接工具 手动液压压线钳	<p>本标准规定了手动液压压线钳的产品分类、要求、试验方法、标志、包装、运输与贮存。</p> <p>本标准适用于电力电气工程中利用压接模具压接导线规格为4mm² - 1000mm²铝或铜导线的接线端子或连接管的手动液压压线钳。</p> <p>本标准不适用于网络用钳或其他特殊用途的液压钳。</p>		
98	QB/T 4619-2013	棘轮扳手	<p>本标准规定了棘轮扳手的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。</p> <p>本标准适用于扳拧螺栓和螺母或其他紧固件的棘轮扳手。</p>		
99	QB/T 4620-2013	手动机械线缆剪	<p>本标准规定了手动机械线缆剪的产品分类、要求、试验方法、标志、包装、运输与贮存。</p> <p>本标准适用于电力电气工程中剪切铜、铝电缆、铠装电缆、钢绞线、钢芯铝绞线、钢丝绳等线材的手动机械线缆剪。</p>		
100	QB/T 4621-2013	水平尺通用技术条件	<p>本标准规定了水平尺的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。</p> <p>本标准适用于土木建筑、装潢、机械安装等用途的水平尺。</p>		
101	QB/T 4622-2013	玻璃容器 牛奶瓶	本标准规定了玻璃牛奶瓶的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			<p>输和储存。</p> <p>本标准适用于盛装新鲜牛奶、酸奶等乳制品的牛奶瓶。</p>		
102	QB/T 4623-2013	玻璃器皿 装饰	<p>本标准规定了玻璃器皿产品装饰加工的术语和定义、要求、试验方法和检验规则。</p> <p>本标准适用于玻璃器皿产品的印花、喷彩、贴花和手绘等装饰。</p> <p>本标准不适用于玻璃器皿产品的刻花、堆花、蒙砂等装饰。</p>		
103	QB/T 4624-2013	保温容器 保温箱	<p>本标准规定了保温箱的要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。</p> <p>本标准适用于储存预包装食品和/或饮料，采用塑料内胆和外壳间填充隔热材料达到隔热效果的保温容器，包括保温（保冷）箱和桶。</p>		
	包装行业				
104	BB/T 0019-2013	包装容器 方罐与扁圆罐	<p>本标准规定了容量为1L~5L，横截面为长方形和扁圆形的镀锡薄钢板金属罐的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于方罐与扁圆罐的制造、使用、流通和监督检验。</p>	BB/T 0019-2000	
	冶金行业				
105	YB/T 4405-2013	用于混凝土中的高炉水淬矿渣砂技术规程	<p>为贯彻国家节能、减排、低耗的资源政策，促进高炉水淬矿渣在建筑工程中合理应用，规范施工使用，制定本标准。</p> <p>本标准适用于高炉水淬矿渣砂做为细骨料配制C40及C40以下强度等级的普通混凝土。不适用于耐热度超过700℃的耐热混凝土。在混凝土中应用高炉水淬矿渣砂，除执行本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。</p>		
106	YB/T 4406-2013	高辐射覆层蓄热量的测定与计算方法	<p>本标准规定了高辐射覆层蓄热量的测定与计算方法的术语和定义、方法原理、材料与试剂、仪器设备、试样制备、蓄热量的测定和计算及试验报告。</p> <p>本标准适用于各种烧成耐火材料基高辐射覆层高效蓄热体。</p>		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
107	YB/T 4384-2013	太阳能发电用炭素基板	<p>本标准规定了太阳能发电用炭素基板的外形、尺寸及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。</p> <p>本标准适用于以煅烧石油焦、沥青焦等为主要原料，经成型、焙烧、浸渍、石墨化和机械加工制成，作为太阳能热量接收器用的人造石墨制品。</p>		
	化工行业				
108	HG 30010-2013	生产区域动火作业安全规范	<p>本标准规定了化工企业生产区域动火作业分级、动火作业安全要求、动火分析及合格标准和《动火安全作业证》的管理等。</p> <p>本标准适用于化工企业生产区域易燃易爆场所的动火作业。本标准不适用于化工企业生产区域的固定动火区作业和固定用火作业。</p>	HG 23011-199 9	
109	HG 30011-2013	生产区域受限空间作业安全规范	<p>本标准规定了化工企业生产区域受限空间作业安全要求和《受限空间安全作业证》的管理。</p> <p>本标准适用于化工企业的受限空间作业。</p>	HG 23012-199 9	
110	HG	生产区域盲板	本标准规定了化工企业生产区域设	HG	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
	30012-2013	抽堵作业安全规范	备管道的盲板及垫片要求、盲板抽堵作业安全要求和《盲板抽堵安全作业证》的管理。 本标准适用于化工企业生产区域设备管道的盲板抽堵作业。	23013-199 9	
111	HG 30013-2013	生产区域高处作业安全规范	本标准规定了化工企业的高处作业、分类与分级、安全要求与防护和《高处安全作业证》的管理。 本标准适用于化工企业生产区域的高处作业。	HG 23014-199 9	
112	HG 30014-2013	生产区域吊装作业安全规范	本标准规定了化工企业生产区域吊装作业分级、基本安全要求、安全检查、安全措施、操作人员应遵守的规定、作业完毕作业人员应做的工作和《吊装安全作业证》的管理。 本标准适用于化工企业生产区域的检和维修吊装作业。	HG 23015-199 9	
113	HG 30015-2013	生产区域断路作业安全规范	本标准规定了化工企业生产区域断路作业安全要求、和《断路安全作业证》	HG 23016-199	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			<p>的办理。</p> <p>本标准适用于化工企业生产区域的断路作业。</p>	9	
114	HG 30016-2013	生产区域动土作业安全规范	<p>本标准规定了化工企业生产区域动土作业安全要求和《动土安全作业证》的管理。</p> <p>本标准适用于化工企业生产区域的动土作业。</p>	HG 23017-199 9	
115	HG 30017-2013	生产区域设备检修作业安全规范	<p>本标准规定了化工企业生产区域设备检修前、检修作业中及检修结束后的安全要求。</p> <p>本标准适用于化工企业生产区域的设备大、中、小修和抢修作业。</p>	HG 23018-199 9	
116	HG/T 30018-2013	化工电气安全工作规程	<p>本标准规定了化工企业从事电气作业的人员在生产现场或工作中的基本电气安全要求。</p> <p>本标准适用于化工企业220kV及以下供用电系统（包括企业自备电站电气部分）的各类电气工作场所，以及从事</p>		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			电气安全生产作业的所有工作人员。		
	船舶行业				
117	CB 4286-2013	高空作业车安全技术要求	<p>本标准规定了高空作业车安全管理的职责、实施要求及工作程序。</p> <p>本标准适用于船舶行业各企事业单位的高空作业车安全管理。</p>		
118	CB 4287-2013	船厂大型平板车及大型物件运输安全技术要求	<p>本标准规定了船厂大型平板车驾驶员资质、职责；装卸作业人员资质、职责；车辆维护保养、检查；大型物件运输安全技术等要求。</p> <p>本标准适用于船舶建造企业内大型平板车及大型物件运输的安全管理。</p>		
119	CB 4288-2013	船厂起重设备安全技术要求	<p>本标准规定了船舶行业各企业用起重设备的安全技术要求。</p> <p>本标准适用于门座起重机、门式起重机、桥式起重机、浮式起重机、汽车起重机、塔式起重机、升降机、卷扬机等起重机械的日常检查工作。也适用于自制、改造的起重设备的日常检查工作。</p>		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			其他类型起重设备可参照执行。		
120	CB 4293-2013	船舶进出坞作业安全规程	<p>本标准规定了船舶行业各生产企业船舶进出坞的管理职责、技术要求和作业安全要求。</p> <p>本标准适用于干船坞内的船舶（包括半船等部分船体结构）进出坞作业。</p> <p>其他海洋工程产品（例如钻井平台）的进出坞作业，可参照使用。</p>		
121	CB 4294-2013	船舶试航安全管理规定	<p>本标准规定了船舶行业各生产企业船舶试航的管理职责和安全管理要求。</p> <p>本标准适用于对船舶行业各企业具备试航状态的船舶的安全管理，也适用于各企业进行船舶试航的安全管理。</p>		
122	CB 4295-2013	船舶下水作业安全规程	<p>本标准规定了船舶行业各生产企业的管理职责，船舶下水前的基本要求，船舶下水前的安全技术状态要求，船舶下水安全操作要求等。</p> <p>本标准适用于以下三种船舶下水类型：</p>		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			a) 钢珠下水； b) 油脂下水； c) 船排下水。		
123	CB 4296-2013	船台、船坞、浮船坞、码头、港池安全管理规定	本标准规定了船舶行业各造修船企业船台、船坞、浮船坞、码头和港池的安全管理职责、管理要求及其他要求。 本标准适用于各企业船台、船坞、浮船坞、码头和港池的安全管理。		
	建材行业				
124	JC/T 2203-2013	石材加工生产安全要求	本标准规定了石材生产加工企业安全生产中的术语和定义、影响安全生产的因素、人员要求、环境要求、物品及操作要求、管理要求和安全评价。 本标准适用于石材生产加工企业安全生产。		